

BZ30

Bezdrátový zvonek

NOVINKA

obj.č. 0029

KLASIK

36
Melodií

230 V AC

20m

150m



ASK



Baterie CR2032
součást balení

IP64

Bezdrátový zvonek pro váš dům, byt nebo kancelář. BZ30 je určen pro kratší až střední vzdálenosti. Zvonek je z výroby plně připraven k použití, stačí jen zasunout přijímač do zásuvky a u vysílače vytáhnout izolační papírek od dodávané baterie.

Díky modernímu designu nezabírá zbytečné místo v zásuvce pro další spotřebič.

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.



EOB
S.R.O.
ELEKTROBOCK

VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK MTF s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687

MADE IN CZECH REPUBLIC


Spolehlivý i přes zed'

Bezdrátový zvonek BZ30 je snadný na instalaci. Stačí přijímací část zasunout do elektrické zásuvky 230 V AC a vysílač (tlačítko) připevnit pomocí oboustrannné lepicí pásky na vhodné místo. A pak již jen stačí si vybrat zvuk melodie a nastavit hlasitost.



Nepotřebujete vodiče

Zapomněl Vám elektrikář položit vodiče pro zvonek? Pro bezdrátový zvonek BZ30 žádný problém. Radiové vlny pronikají i přes zed'.



až 36 Melodií

Můžete si vybrat z 36 různých melodií, která Vám bude vyhovovat. Hlasitost se volí ve 4 úrovních s maximem až 90 dB.



Úsporný provoz

Nejen tlačítko je navrženo ekonomicky a ekologicky. I přijímač se vyznačuje ekonomickým provozem a to spotřebou v pohotovostním stavu cca 0,1 W. Roční spotřeba kolem 1 kWh tj. cca 6 Kč za roční provoz.



Moderní design

Přijímač je navrženo tak, že nezabírá další místo v zásuvce. Jednoduše můžete připojit vaše další zařízení.

Technické parametry přijímače:

Napájení	230 V AC / 50 Hz
Spotřeba	1 W (0,2 W)
Dosah na volné ploše	až 150 m
Dosah v zástavbě	až 20 m
Citlivost	-95 dBm
Typ kódování	ASK - 433,92 MHz
Typ zvuku	36 melodií
Stupeň krytí	IP20
Barva	Bílá

Možnost dokoupení:



Kryt KBT
obj.č. 0200



Technické parametry vysílače:

Napájení	baterie CR2032 (součást balení)
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP64
Pracovní teplota	-20 až 50 °C



8 595689 100339 >