

# BZ40

## Bezdrátový zvonek

obj.č. 1140

**NOVINKA**

Bezdrátový zvonek s moderním designem přijímače, navržený návrhářským studiem. Nejmenší svými rozměry, ale přesto s kvalitním zvukem.

**KLASIK**

**35  
Melodií**

**230 V AC**



**25m**


**180m**



**ASK**



 **IP64**



Bezdrátový zvonek pro váš dům, byt nebo kancelář. BZ40 je určen pro kratší až střední vzdálenosti. Zvonek je z výroby plně připraven k použití, stačí jen zasunout přijímač do zásuvky a u vysílače vytáhnout izolační papírek od dodávané baterie.

Díky modernímu designu nezabírá zbytečné místo v zásuvce pro další spotřebič.

**Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.**



**VÝROBA  
SPOTŘEBNÍ  
ELEKTRONIKY**

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.  
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim  
www.elbock.cz  
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216  
Mob.: +420 725 027 687  
Fax: +420 541 231 369  
MADE IN CZECH REPUBLIC

## Spolehlivý i přes zed'

Bezdrátový zvonek BZ40 je snadný na instalaci. Stačí základovou jednotku zasunout do elektrické zásuvky 230 V AC a vysílač (tlačítko) připevnit pomocí oboustrannné lepicí pásky na vhodné místo. A pak již jen stačí si vybrat zvuk melodie a nastavit hlasitost.



### Nepotřebujete vodiče

Zapomněl Vám elektrikář položit vodiče pro zvonek? Pro bezdrátový zvonek BZ40 žádný problém. Radiové vlny pronikají i přes zed'.



### až 35 Melodií

Můžete si vybrat z 35 různých melodií, která Vám bude vyhovovat. Hlasitost se volí ve 4 úrovních s maximem až 90 dB.



### Úsporný provoz

Nejen tlačítko je navrženo ekonomicky a ekologicky. I přijímač se vyznačuje ekonomickým provozem a to spotřebou v pohotovostním stavu do 0,3 W. Roční spotřeba do 3 kW tj. cca 18 Kč za roční provoz.



### Moderní design

Přijímač je navržen tak, že nezabírá další místo v zásuvce. Jednoduše můžete připojit vaše další zařízení.

### Technické parametry přijímače:

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 0,3 VA
Dosah na volné ploše	až 180 m
Dosah v zástavbě	až 25 m
Citlivost	< -95 dBm
Typ kódování	ASK - 433,92 MHz
Typ zvuku	35 melodií
Stupeň krytí	IP40
Barva	Bílá

### Součást balení:



Baterie  
CR2032

### Možnost dokoupení:



Kryt KBT  
obj.č. 0200

### Technické parametry vysílače:

Napájení	baterie CR2032 (součást balení)
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP64
Pracovní teplota	-20 až 50 °C

