



3 GONG



433.92 MHz



ASK



230 V AC



30m



200m

DZ2-1


Bezdrôtový zvonček

s reguláciou hlasitosti

**Dva prijímače pre
dve rôzne umiestnenia**

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DZ2-1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz



L1028
12 V



IP65

BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK

- dva prijímače pre dve rôzne umiestnenia
- dosah na voľnej ploche až 200 m
- digitálne kódovanie: 64 kódov
- rádiový prenos signálu na frekvencii 433.92 MHz
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- možnosť dokúpiť príslušenstvo: náhradné tlačidlo (NT-BCD, WS113), náhradný prijímač (BZ8-NP), predlžovač dosahu (WS230) alebo ochranný kryt tlačidla (KBT)

INŠTALÁCIA

Prijímač inštalujte viac ako 1.5 m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV, PC...).

Vysielač nesmie byť umiestnený na kovovom podklade! Životnosť batérie vysielača je cca 1,5 roka. Výmenu batérie vykonávajte podľa obr. 1,2,3.

Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.



REGULÁCIA HLASITOSTI:

Otočným prvkom na boku prijímača nastavíte požadovanú hlasitosť.

POUŽITIE

- náhrada drôtového zvončeka
- kancelárie
- privolá manžela z garáže
- privolá pomoc pre chorých


V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite kompletnú súpravu na adresu distribútora alebo výrobcu.



1. Otváranie



2. Polarita batérie



3. Zatváranie



Pre zvýšenie ochrany tlačidla proti dažďu odporúčame použiť ochranný kryt KBT.



DZ2-1


DOSAĤ

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 200 m. V zástavbe sa však dosah znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia:

v tehlovom dome



v panelovom dome



TECHNICKÉ PARAMETRE

Prijímač

Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Spotreba	2 VA
Dosah	až 200 m (na voľnej ploche)
Citlivosť	< -90 dBm
Hlasitosť	< 80 dB
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C

Vysielač

Napájanie	12V alkal. batéria L1028 23A
Vf výkon	< 200 µW
Frekvencia	433.92 MHz
Stupeň krytia	IP65
Životnosť batérie	cca 1.5 roku
Pracovná teplota	-20°C až +50°C

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja a pečiatka predajne:

Distribútor v SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1
82105 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elektrobock.sk