

## ZV2-3 Gong

### Napájanie:

Alkalické batérie 2 x 1,5 V, AA/R6, životnosť asi 2 roky.

### Montáž:

Otvory na zadnom kryte slúžia na montáž na nástennú inštaláciu krabicu. Ako upevnenie na stenu slúži otvor vo vrchnej časti prístroja.

V zvončeku musia byť vždy vložené batérie!

Schéma č. 1

Hlasitosť

- Zapojenie na ovládanie zvončeka pomocou tlačidla.





Schéma č. 2

- Zapojenie na ovládanie zvončeka pomocou striedavého napätia 6-24 V~, napr. v panelákoch.



### Technické parametre:

Napájanie: 2 x 1,5 V alkal. batéria AA/R6

Ovládanie: a, viď schému č.1  
b, viď schému č.2

Zvuk: trojhlasný gong

Hlasitosť: max. 85 dB

Maximálny prierez

prívod. vodičov: 1,5 mm<sup>2</sup>

Záručná doba: 6 mesiacov

Distribútor pre SR:

**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**, Sladová 1, Bratislava  
Tel.: +421 2 20744545, Mobil: +421 911 454 446  
Tech. podpora (v CR): Tel.: +420 725 027 685-6

## ZV2-3 Gong

### Napájanie:

Alkalické batérie 2 x 1,5 V, AA/R6, životnosť asi 2 roky.

### Montáž:

Otvory na zadnom kryte slúžia na montáž na nástennú inštaláciu krabicu. Ako upevnenie na stenu slúži otvor vo vrchnej časti prístroja.

V zvončeku musia byť vždy vložené batérie!

Schéma č. 1

Hlasitosť

- Zapojenie na ovládanie zvončeka pomocou tlačidla.





Schéma č. 2

- Zapojenie na ovládanie zvončeka pomocou striedavého napätia 6-24 V~, napr. v panelákoch.



### Technické parametre:

Napájanie: 2 x 1,5 V alkal. batéria AA/R6

Ovládanie: a, viď schému č.1  
b, viď schému č.2

Zvuk: trojhlasný gong

Hlasitosť: max. 85 dB

Maximálny prierez

prívod. vodičov: 1,5 mm<sup>2</sup>

Záručná doba: 6 mesiacov

Distribútor pre SR:

**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**, Sladová 1, Bratislava  
Tel.: +421 2 20744545, Mobil: +421 911 454 446  
Tech. podpora (v CR): Tel.: +420 725 027 685-6

## ZV2-3 Gong

### Napájanie:

Alkalické batérie 2 x 1,5 V, AA/R6, životnosť asi 2 roky.

### Montáž:

Otvory na zadnom kryte slúžia na montáž na nástennú inštaláciu krabicu. Ako upevnenie na stenu slúži otvor vo vrchnej časti prístroja.

V zvončeku musia byť vždy vložené batérie!

Schéma č. 1

Hlasitosť

- Zapojenie na ovládanie zvončeka pomocou tlačidla.





Schéma č. 2

- Zapojenie na ovládanie zvončeka pomocou striedavého napätia 6-24 V~, napr. v panelákoch.



### Technické parametre:

Napájanie: 2 x 1,5 V alkal. batéria AA/R6

Ovládanie: a, viď schému č.1  
b, viď schému č.2

Zvuk: trojhlasný gong

Hlasitosť: max. 85 dB

Maximálny prierez

prívod. vodičov: 1,5 mm<sup>2</sup>

Záručná doba: 6 mesiacov

Distribútor pre SR:

**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**, Sladová 1, Bratislava  
Tel.: +421 2 20744545, Mobil: +421 911 454 446  
Tech. podpora (v CR): Tel.: +420 725 027 685-6

## ZV2-3 Gong

### Napájanie:

Alkalické batérie 2 x 1,5 V, AA/R6, životnosť asi 2 roky.

### Montáž:

Otvory na zadnom kryte slúžia na montáž na nástennú inštaláciu krabicu. Ako upevnenie na stenu slúži otvor vo vrchnej časti prístroja.

V zvončeku musia byť vždy vložené batérie!

Schéma č. 1

Hlasitosť

- Zapojenie na ovládanie zvončeka pomocou tlačidla.





Schéma č. 2

- Zapojenie na ovládanie zvončeka pomocou striedavého napätia 6-24 V~, napr. v panelákoch.



### Technické parametre:

Napájanie: 2 x 1,5 V alkal. batéria AA/R6

Ovládanie: a, viď schému č.1  
b, viď schému č.2

Zvuk: trojhlasný gong

Hlasitosť: max. 85 dB

Maximálny prierez

prívod. vodičov: 1,5 mm<sup>2</sup>

Záručná doba: 6 mesiacov

Distribútor pre SR:

**ELEKTROBOCK SK s.r.o.**, Sladová 1, Bratislava  
Tel.: +421 2 20744545, Mobil: +421 911 454 446  
Tech. podpora (v CR): Tel.: +420 725 027 685-6