





DZ1-2

Bezdrôtový zvonček s reguláciou hlasitosti

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

ELEKTROBOCK MTF s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DZ1-2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.elbock.cz

**Dva vysielajúce
s odlišným
zazvonením**



BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK

- dva vysielачe s odlišným zazvonením (1 gong, 3 gong)
- dosah na voľnej ploche až 200 m
- digitálne kódovanie: 64 kódov
- rádiový prenos signálu na frekvencii 433,92 MHz
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- možnosť dokúpiť príslušenstvo: náhradné tlačidlo (NT-BCD, WS113), náhradný prijímač (BZ8-NP), predlžovač dosahu (WS230) alebo ochranný kryt tlačidla (KBT)

INŠTALÁCIA

Prijímač inštalujte viac ako 1,5 m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV, PC...).

Vysielač nesmie byť umiestnený na kovovom podklade! Životnosť batérie vysielачa je cca 1,5 roka. Výmenu batérie vykonávajte podľa obr. 1,2,3.

Prijímač ani vysielач neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.



REGULÁCIA HLASITOSTI:

Otočným prvkom na boku prijímača nastavíte požadovanú hlasitosť.

1. Otváranie



2. Polarita batérie



3. Zatváranie



Pre zvýšenie ochrany tlačidla proti dažďu odporúčame použiť ochranný kryt KBT.



POUŽITIE

- náhrada drôtového zvončeka
- kancelárie
- privolá manžela z garáže
- privolá pomoc pre chorých

V prípade záručného a pozáručného servisu, pošlite kompletnú súpravu na adresu distribútora alebo výrobcu.



Distribútor **ELEKTROBOCK SK s.r.o**
v SR:
Sladová 1, Bratislava 821 05
Tel.: +421 911 454 446
email: predaj@elektrobock.sk
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elektrobock.sk

DZ1-2


DOSAH

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 200 m. V zástavbe sa však dosah znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia:

v tehlovom dome



v panelovom dome



TECHNICKÉ PARAMETRE

Prijímač	
Napájanie	230 V AC/ 50 Hz
Spotreba	2 VA
Dosah	až 200 m (na voľnej ploche)
Citlivosť	< -90 dBm
Hlasitosť	0 až < 80 dB (nastaviteľná)
Stupeň krytia	IP20
Pracovná teplota	0°C až +50°C

Vysielač	
Napájanie	12 V alkal. batéria L1028 23A
Vf výkon	< 200 μW
Frekvencia	433.92 MHz
Stupeň krytia	IP65
Životnosť batérie	cca 1.5 roku
Pracovná teplota	-20°C až +50°C

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja a pečiatka predajne: